



分離潤滑【ブレーキ付】
ECLD7412BS

新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生！
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、
自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
※キックバックの発生を防ぐ機構ではありません。

- 混合燃料の準備不要！「分離潤滑式」 ガソリンと2サイクルオイルを自動的に混合。
- 2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」搭載。 オイル切れのトラブルを予防します。
- 人・環境・機械にやさしい。 切断時のホコリを自吸するターボクリーン！
- 新開発の高性能エアクリーナ 「4ステージエアクリーナシステム」を搭載。
- ダイヤモンドブレード専用機/乾式切断専用機

寸法（長さ×幅×高さ）（mm）	744×285×474（φ320装着時）
本体乾燥質量（kg）	13.4
排気量（cm ³ ）	73.5
ブレード（外径×内径）（mm）	ダイヤモンドブレード 320×30.5（別売）
最大切込深さ（mm）	130
点火プラグ	チャンピオンCJ6Y
始動方式	リコイル（ソフトスタート）
エンジン最高回転速度（r/min）	9800
使用燃料／タンク容量（mL）	レギュラーガソリン／640
使用潤滑油／タンク容量（mL）	やまびこ純正オイル（JASO性能分類FD）／360
カッター駆動方式	Vリブドベルト
カッター減速比	3.56
刃物最高使用周速度（m/s）	80以上
3軸合成値（m/s ² ）	4.8
集塵方式	集塵ファン内蔵式

※燃料：レギュラーガソリン、潤滑油：やまびこ純正オイル（JASO性能分類FD）

※本機はダイヤモンドブレード専用機です。

NETIS

分離潤滑

ブレーキ付

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社：079-281-5454

広島：079-236-3605

加古川：079-425-2857