

# レンタル商品案内

## 新ダイワヘッジトリマー

DH2210S-600T

2011年国内排出ガス自主規制<sup>\*</sup> 適合シリーズ!

※社団法人 日本陸用内燃機関協会の規定による。



### 左右刈りで能率のいい両刃タイプ

2011年国内排出ガス自主規制<sup>\*</sup>は総量規制ですが、このマークは自主規制値を下回っている製品に「やまびこ」が独自でつけています。

※(社)日本陸用内燃機関協会の規定による。

垣根の裾刈りや玉作りの刈込みに便利



ECO Softスタート  
DH2210S-600T



防振構造



回転式ハンドル



前方排気



プロテクター

#### ●エコエンジン

低排出ガスと低燃費を実現したエコエンジンを搭載。排気臭をほとんど感じることなく快適な作業が行えます。

#### ●防振構造

エンジン固定部に防振スプリングを装備。ハンドルに伝わる振動を大幅に低減させました。

#### ●回転式リヤハンドル

リヤハンドルは左右90度に回転可能。さまざまなポジションで作業ができるので、曲面等の刈込みが楽に行えます。

#### ●前方排気

延長テールパイプにより前方に排気。作業中へ排気がかかり難く、葉焼けも防ぐことができます。

#### ●プロテクター

プロテクターを標準で付属。刈刃に装着することで安全性の高い作業ができます。

#### ●仕様

型 式	DH2210S-600T
本体寸法:長さ×幅×高さ (mm)	1,063×266×191
本 体 質 量 (kg)	4.7
刈 刃 タ イ プ	両刃
有効刈幅(ブレード長) (mm)	484 (580)
刈 刃 厚 み (mm)	2.0
ス ロ ッ ト ル 方 式	トリガー
エ 形 式	空冷2サイクル
排 気 量 (mL)	21.2
ン 気 化 器	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式
ジ スパークプラグ	BPM8Y
始 動 方 式	ソフトスタート
ン 燃料タンク容量 (L)	0.37

(よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでおみください。)

**安全に関するご注意**

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。  
★安全と快適作業のために、やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。



このラベルが貼付された製品は(社)日本陸用内燃機関協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

あれば便利…がきっと見つかる

# レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本 社: 079-281-5454  
広 畑: 079-236-3605  
加古川: 079-425-2857