

# HMB800

ハンマーナイフモア

あれば便利…がきっと見つかる

## レンタルのソオイ

ご利用はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社: 079-281-5454

広島: 079-236-3605

加古川: 079-425-2857

クローラー式で不整地でも安定したパワーを発揮



### 特長 Strong point

- クローラーの採用により傾斜地、不整地でも安定した作業が可能です。
- 操向クラッチがブレーキと連動しているため、旋回が楽々できます。
- フレックス機構を採用しています。ハンマー（刈り取り）部とクローラー部が独立しているため、地面の起伏に対してスムーズに追従します。
- エンジンはセルモータ付のため、手で容易に始動・停止ができます。
- 72枚のハンマーナイフを装備し、きれいに刈り上がります。
- ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。また、取り付けは強い衝撃に対してナイフが逃げるフリー構造で、安心して作業ができます。
- ボンネットがワンタッチで開閉でき、メンテナンスも楽々できます。



### フレックス機構

フレックス機構の採用。ハンマー（刈り取り）部とクローラー部が独立しています。上昇時のロック機能付です。



ロックレバー



操向クラッチがブレーキと連動しているため、旋回が楽々できます。



ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。取り付けはナイフが逃げるフリー構造です。



刈高の調節はハンドルで楽々操作できます。



ボンネットがワンタッチで開閉でき、メンテナンスも楽々です。

### 仕様 Specification

型式	HMB800	
全長	217cm	
全巾	97cm	
全高	98cm	
質量 (燃料タンク空)	327kg	
エンジン	型式	三菱 GB300PE-423
	種類	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
	総排気量	296cm <sup>3</sup> (0.296L)
	最大出力	7.3kW (10.0PS) / 4,000rpm
	燃料タンク容量	ガソリン 6.0dm <sup>3</sup> (6.0L)

※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900rpmです。

刈 巾	80cm	
刈 高	2.0~9.0cm	
ナイフ	72枚	
駆動方式	メカ切替方式	
速 度 (HST)	前 進 1 速	1.4km/h
	前 進 2 速	2.1km/h
	前 進 3 速	3.0km/h
	後 進 1 速	1.4km/h
能 率	1,920m <sup>2</sup> /h (3.0km/h×刈巾×0.8)	
使用最大傾斜角	25度	
タイヤサイズ	前 輪	3.50-5
	後 輪	ゴムクローラ 18×6 (26P)