

レンタルのソイ

ソイ産業(株) 阿保営業所
079-281-5454

ソイ産業(株) 広畑営業所
079-236-3605

ソイ産業(株) 加古川営業所
079-425-2857

さらなる進化...

「4本縛る」

「D13×4本」

●商品仕様

商品名	RB-399A-FB2C	RB-399A-HB2C	RB-399A
商品番号	RB90406	RB90402	RB90400
JANコード	4902870 780456	4902870 780449	4902870 780463
質量	2.2kg (付属電池装着時)	2.0kg (付属電池装着時)	1.7kg
寸法(H×W×L)	303×102×286 (mm) (付属電池装着時)	285×102×286 (mm) (付属電池装着時)	253×102×286 (mm)
使用結束線	タイワイヤ TW899 (JP) φ0.8mm なまし鉄線 タイワイヤ TW899-EG (JP) φ0.8mm 亜鉛メッキ線 タイワイヤ TW899-PC (JP) φ0.9mm ポリエステルコート線		
1回結束時間	2周巻時: 0.85秒以下 3周巻時: 0.90秒以下		
使用電池パック	電池パックJP-L91415A・JP-L91430A		
対象鉄筋	D10×D10~D13×D13×D13×D13		
付属品	充電器 (JC-925)・ 電池パック (JP-L91430A 2個入) 六角棒スパン2.5・ キャリングケース	充電器 (JC-925)・ 電池パック (JP-L91415A 2個入) 六角棒スパン2.5・ キャリングケース	六角棒スパン2.5・ キャリングケース
安全装置	トリガロック・ガールガイド		

●1リールあたりの結束可能回数

	TW899 (JP)
2周	約156回
3周	約120回

●片手でも操作性の良い
ワイヤ巻数切替・トルクダイヤル

■ワイヤ巻数調整機能

(ワイヤ巻数を2周巻きと3周巻きから選択できます)

結束力微調整: 10段階

2周巻時: 5段階
3周巻時: 5段階

ワイヤ巻数切替・トルクダイヤル

3周巻き

2周巻き



●2周巻時は結束後、ねじ切れが発生していないか必ず確認してください。

残量表示機能付きリチウムイオン電池搭載



RB-399A

リバータイア