

新レンタル商品案内

昇圧型

HV-02C



H184.5XW236XD186

100V



115V

115V x4

手軽に持ち運びができる電圧変換器。

小型軽量なので楽に持ち運びができます。

作業場でもご家庭でも簡単に使える実用的な電圧変換器です。



揚高1500mm



PL-H650-15S

型式	一次側電圧 (入力電圧)	二次側電圧 (出力電圧)	二次側出力電流(A)		トランス仕様			機能	質量 (kg)
			1時間定格	連続定格	周波数 (Hz)	容量 (kVA)	種別		
HV-02C	100V	115V 115V x4	20	16.5	50/60	2.0	E種絶縁 単相・単巻	サーキットブレーカー フューズヒューズ 接地端子 一次側電線1.6m	7.5

■手動式パワーリフター(エコノミータイプ)仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	高さ(mm)			フォーク(mm)			脚幅(mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	動力源	上昇 回数 (回)	車体 質量 (kg)
			最低位	最高位	長さ	ロード センター	スライド 外幅	外幅	内幅	E1								
PL-H200-8S	最大	200	75	850	550	300	135~470	470	356	935	530	1,200	ゴム 125X38	ウレタン 75X32	油圧 足踏	16(8)	47	
PL-H200-12S	最低位	(90)		1,200								1,550					24(12)	53
PL-H350-12S	最高位	350		1,500			165~530	510	396	1,170	575	1,600	ゴム 150X40	ウレタン 80X38	油圧 足踏	55(18)	84	
PL-H350-15S	最低位	(95)		1,200								1,900						69(23)
PL-H500-12S	最高位	500		1,500			215~575	550	400	1,180	625	1,600	ウレタン 80X75	油圧 足踏	油圧 足踏	55(18)	96	
PL-H500-15S	最低位	(95)		1,200								1,900						69(23)
PL-H650-15S	最高位	650		1,500			265~575	350	1,335		1,925				104(36)	125		

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご利用はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社: 079-281-5454
 広畑: 079-236-3605
 加古川: 079-425-2857

